

GIANT



**Tobroco
machines**



Tobroco Machines

Beneluxstraat 4
5061 KE Oisterwijk
Голландия

Редакция 04-2011

GIANT D267

Стандартная модель с безопасной крышей и безопасными дверцами

Двигатель : Kubota
: D1105 / 3 цилиндра
: 26 л.с. / 19 кВт

Эксплуатационная масса * : 2000 кг
Грузоподъёмность : 1600 кг
Опрокидывающая нагрузка ** : 1400 кг
Высота подъёма ** : 2806 мм
Длина без ковша : 2887 мм
Ширина на стандартных шинах : от 1040 мм



Механизм привода : Гидростатический, 4 ведущих колеса с автоматическим управлением и джойстиком
: Автоматическая блокировка дифференциала на обеих осях

Гидравлика ведущих осей : 84 л/мин 380 бар
Гидравлика для погрузки : 45 л/мин 180 бар
Шины : 10.0/75x15.3 AS (Общая ширина 104 см)
Скорость движения : 0-12 км/час

Стандартная модель : Клапан двойного действия спереди (механический)
: Плавающее позиционирование
: Крыша с защитой от перевертывания/падения (Rops / Fops), левая и правая безопасные дверцы
: Гидравлический сервопривод тормоза на 4 колесах
: Удобное сиденье с ремнём безопасности, подлокотником и увеличенной спинкой
: Главный выключатель
: Буксирный крюк
: Рабочее освещение спереди
: Фильтр-циклон
: Маслоохладитель
Парковочный тормоз : Барабанного типа
Цвет : Giant жёлтый / Giant серый / Giant чёрный
Сцепное устройство : Быстросъёмный гидравлический механизм Giant



S	1430 кг
T	1220 кг
U	910 кг
V	705 кг
W	1975 кг
X	1250 кг
Y	970 кг

* Измерено с обычным ковшом

** Измерено на сцепном механизме, стоящем ровно, на стандартных шинах



Замечание: при работе с навесным оборудованием с потенциальным риском падения предметов, необходима безопасная крыша.

Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления.

GIANT D337T

Стандартная модель с безопасной крышей и безопасными дверцами

Двигатель : Kubota
: D1105-T / 3 цилиндра
: 33 л.с. / 24 кВт

Эксплуатационная масса * : 2100 кг
Грузоподъёмность : 1650 кг
Опрокидывающая нагрузка ** : 1450 кг
Высота подъёма ** : 2806 мм
Длина без ковша : 2887 мм
Ширина на стандартных шинах : от 960 мм



Механизм привода : Гидростатический, 4 ведущих колеса с автоматическим управлением и джойстиком
: Автоматическая блокировка дифференциала на обеих осях

Гидравлика ведущих осей : 84 л/мин 300 бар
Гидравлика для погрузки : 42 л/мин 180 бар
Шины : 10.0/75x15.3 AS (Общая ширина 104 см)
Скорость движения : 0-18 км/час

Стандартная модель : Клапан двойного действия спереди (механический)
: Плавающее позиционирование
: Крыша с защитой от перевертывания/падения (Rops / Fops), левая и правая безопасные дверцы
: Гидравлический сервопривод тормоза на 4 колесах
: Удобное сиденье с ремнём безопасности, подлокотником и увеличенной спинкой
: Главный выключатель
: Буксирный крюк
: Рабочее освещение спереди
: Фильтр-циклон
: Маслоохладитель
Парковочный тормоз : Барабанного типа
Цвет : Giant жёлтый / Giant серый / чёрный
Сцепное устройство : Быстросъёмный гидравлический механизм Giant



S	1450 kg
T	1250 kg
U	950 kg
V	745 kg
W	2000 kg
X	1270kg
Y	1000 kg

* Измерено с обычным ковшом

** Измерено на сцепном механизме, стоящем ровно, на стандартных шинах



Замечание: при работе с навесным оборудованием с потенциальным риском падения предметов, необходима безопасная крыша.

Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления.